

Multifunzione bianco e nero

IM 350
IM 350F
IM 430F

Copia Stampa Scansione Fax



Assistente per l'ufficio intelligente

Sfruttando la potenza del cloud, queste stampanti intelligenti all in one automatizzano i processi documentali quotidiani, consentendo al personale di concentrarsi sulle attività aziendali più importanti.

Strumenti intelligenti per il flusso di lavoro

- Interfaccia utente intuitiva
- Applicazioni smart Ricoh
- Servizi di condivisione sul cloud
- Connessione tramite smartphone

Lo Smart Operation Panel di grandi dimensioni da 10,1 pollici Ricoh ospita una serie di strumenti intelligenti per il flusso di lavoro. Le app smart preinstallate, come Copia carta ID, automatizzano i processi più lunghi e dispendiosi. Diverse applicazioni possono essere installate su richiesta. Stampare e scansionare tramite smartphone e tablet è molto semplice e i documenti importanti possono essere scansionati a colori direttamente su DropBox™ o Sharepoint™.

Semplicemente più produttive

- Velocità di stampa da 35 e 43 ppm
- Supporto per 52 - 256 g/m²
- Elevata capacità di carta
- Pinzatrice opzionale offline



Per risparmiare tempo, gli originali fronte-retro vengono scansionati in un unico passaggio. La prima stampa a un'eccezionale risoluzione di 1.200 dpi è pronta in meno di 6 secondi. I documenti di più pagine vengono stampati a una velocità di 35 o 43 pagine al minuto e possono essere fascicolati rapidamente utilizzando la pinzatrice offline disponibile in opzione. I cassettei carta ad alta capacità opzionali aumentano ulteriormente la produttività. Stampare su buste ed etichette è davvero facile. Inoltre, grazie alla capacità di passare automaticamente da un cassetto all'altro, la carta è sempre disponibile.

Nonostante le loro funzionalità avanzate, le nuove stampanti all in one di Ricoh sono sorprendentemente facili da configurare e supportare. Grazie al design compatto e al funzionamento silenzioso, sono ideali per ogni ufficio. La procedura guidata di Ricoh semplifica l'installazione. Per proteggere le informazioni, è possibile l'autenticazione attraverso un solo tocco e i documenti riservati possono essere bloccati in sicurezza, in attesa di essere inviati. Le funzionalità intelligenti di risparmio energetico riducono i consumi e contribuiscono ad abbassare i costi di gestione.

Una soluzione intuitiva e conveniente

- Design salvaspazio
- Autenticazione sicura
- Stampa riservata
- Bassa rumorosità



IM 350/350F/450F

CARATTERISTICHE TECNICHE





	IM 350	IM 350F	IM 430F
GENERALI			
Preriscaldamento		24 secondi	
Prima copia: B/N	6 secondi	6 secondi	5 secondi
Velocità di stampa continua	35 ppm	35 ppm	43 ppm
Memoria: di serie		2 GB	
Memoria: massimo		2 GB	
Disco fisso: standard		320 GB	
Disco fisso: massimo		320 GB	
Capacità SPDF		50 fogli	
Peso		30,5 kg	
Dimensioni (L x P x A)		476 x 442 x 510 mm	
Alimentazione		220 - 240 V, 50/60 Hz	
COPIATRICE			
Copie multiple	Fino a 999 copie		
Massima risoluzione in copia	600x600 dpi		
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%		
STAMPANTE			
Processore	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz		
Linguaggio di stampa: standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)		
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, XPS, IPDS, PDF Direct da Adobe®		
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi		
Interfacce: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0		
Interfacce: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)		
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Protocollo di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Ambienti Mac	Macintosh OS X v10.10 o successivo		
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp		
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Altri ambienti supportati	NDPS Gateway AS400® con OS/400 Host Print Transform IBM iSeries		
SCANNER			
Scansione: B/N (ipm)	43,4 ipm		
Scansione: quadricromia (ipm)	43,4 ipm		
Risoluzione: massimo	600 dpi		
Metodo di compressione dati	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi		
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina		
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD		
FAX			
Linee	PSTN PBX		
Velocità di trasmissione	2 secondi		
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps		
Risoluzione: standard	8x7,7 linea/mm, 200x200 dpi		
Metodo di compressione dati	MH MR MMR JBIG		
Velocità di scansione	28 spm		
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)		
Memoria: massimo	4 MB (320 pagine)		
GESTIONE CARTA			
Formato carta consigliato	Cassetti carta di serie:A4, A5, A6, B5, B6 Cassetti carta opzionali:A4, A5, A6, B5, B6 Vassoio bypass:A4, A5, A6, B5, B6, Formati carta personalizzati		
Alimentazione carta: di serie	500 fogli		
Alimentazione carta: massimo	2.100 fogli		
Uscita carta: di serie	250 fogli		
Grammatura carta	Cassetti: (52 - 220 g/m²), Bypass: (52 - 256 g/m²), Fronte-retro: (52 - 162 g/m²)		
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Busta, Carta per etichette, Lucidi		

IM 350/350F/450F

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM 350	IM 350F	IM 430F
AMBIENTE			
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.280 W	Inferiore a 1.280 W	Inferiore a 1.290 W
Assorbimento durante il funzionamento	562 W	562 W	625 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto		91,5 W	
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione		0,79 W	
TEC	1,403kWh	1,433 kWh	1,796 kWh
OPZIONI CASSETTI			
2 x cassetto 250 fogli	Formato carta: (A4, A5, A6, B5, B6), Grammatatura carta: (52-220 g/m²)		
1 x cassetto 500 fogli	Formato carta: (A4, A5, A6, B5, B6), Grammatatura carta: (52-220 g/m²)		
OPZIONI			
Unità di collegamento fax, mobiletto alto, mobiletto basso, Unità IPDS, pinzatore offline, Adobe® PostScript® 3™ originale, Stampa diretta XPS, Interfaccia IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, sistema di sicurezza disco fisso con crittografia, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di rilevazione doppio caricamento, Staffa per contatore a chiave, Scheda USB estesa, Paperlock			
MATERIALI DI CONSUMO			
Kit toner iniziale (stampe)	14.000	14.000	17.400
Toner: nero (stampe)	14.000	14.000	17.400
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752			



 Via Gennaro Tescione, 11 81100 Caserta
 Tel. : + 39 0823 305277 Fax : + 39 0823 305272
 E-mail : copytec.sas@libero.it PEC: copytec@pec.copytecsas.com
 Web: www.copytecsas.it

