

Proiettori standard

PJ X5580
PJ WU5570



Contrasto di
9.000:1

Fino a 6.000
lumen

Altoparlanti
integrati da
10W

Connettività
HDMI

Correzione
immagine auto

Controllo da
remoto

Immagini di qualità superiore e facile utilizzo per tutte le esigenze

Progettati per rispondere a ogni esigenza, Ricoh PJ X5580 e PJ WU5570 proiettano immagini digitali di alta qualità su schermi fino a 300 pollici per un pubblico fino a 50 persone. Grazie alle risoluzioni XGA e WUXGA, la qualità dell'immagine è sempre eccezionale. Facili da installare e da utilizzare, questi dispositivi supportano le più recenti utility di gestione per garantire proiezioni senza intoppi. I due altoparlanti integrati da 10W e la possibilità di scegliere tra numerose opzioni di connettività li rendono inoltre la soluzione ideale per tutte le applicazioni, ad esempio per business, istruzione ed eventi.

- Possibilità di scegliere tra modelli XGA e WUXGA, rispettivamente da 5500 e 6000 lumen con un contrasto di 9000:1, per immagini nitide e colori brillanti;
- Installazione agevole grazie alla correzione automatica delle immagini con spostamento della lente in orizzontale e verticale, che elimina la distorsione trapezoidale;
- Compatibilità con le più recenti utility di gestione della rete per un utilizzo più semplice in sale di proiezione di medie dimensioni;
- Altoparlanti da 10W di output per una diffusione audio impeccabile anche in spazi ampi, eliminando la necessità di un impianto audio esterno;
- Numerose opzioni per la connettività, compresa la LAN wireless, a supporto di una vasta gamma di dispositivi come PC di rete, sistemi di archiviazione USB e sorgenti video HD come i lettori Blu-ray;



Immagini brillanti e ad alta risoluzione, specifiche avanzate

Diverse risoluzioni per ogni esigenza

Perché ogni presentazione riscuota il successo desiderato, è necessario che la qualità della proiezione sia sempre impeccabile; PJ X5580 e PJ WU5570 garantiscono questi risultati per un pubblico fino a 50 persone e fino a 13,5 m di distanza, grazie all'alta risoluzione e all'incredibile brillantezza e intensità dei colori. Grazie a queste caratteristiche i dispositivi possono proiettare presentazioni su schermi da 30 a 300 pollici di ampiezza, e risultano dunque adattabili a sale e auditorium di diverse tipologie.



Ampia scelta tra le opzioni di connettività

L'ampia scelta tra le opzioni di connettività consente di collegare i dispositivi a una vasta gamma di input. Sono inoltre comprese due porte HDMI, di cui una abilitata MHL per collegare dispositivi mobile come gli smartphone. La connessione LAN consente la trasmissione di input anche da dispositivi di rete da remoto, mentre la porta USB permette la proiezione senza necessità di collegare il dispositivo al computer. Assieme alla DisplayPort più recente, viene fornita una porta VGA convenzionale.

Risoluzione HD e immagini ad alto contrasto

PJ WU5570 offre una risoluzione WUXGA da 1920 x 1200 pixel e un contrasto di 9000:1. Questo consente di proiettare contenuti HD in formato 16:10 da sorgenti video come i lettori Blu-ray. La visione per il pubblico sarà confortevole anche durante le presentazioni più lunghe.



Semplice da installare e da utilizzare

Lo spostamento della lente in orizzontale e verticale con correzione trapezoidale garantisce la massima adattabilità dei dispositivi al luogo di installazione, agevolando la scelta della posizione più adatta. È semplice anche utilizzarli, dal momento che PJ X5580/ PJ WU5570 sono compatibili con le più recenti utility di gestione e controllo della rete tra cui Crestron, AMX e PJ Link. Il dongle wireless opzionale permette inoltre di utilizzarli senza cavi di rete.

PJ X5580/PJ WU5570

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	PJ X5580: 1.024 x 768 PJ WU5570: 1.920 x 1.200
Dimensioni del display:	PJ X5580: 0,7 pollici PJ WU5570: 0,67 pollici
Aspect ratio:	PJ X5580: 4:3 PJ WU5570: 16:10
Luminosità:	PJ X5580: 6.000 lumen PJ WU5570: 5.500 lumen
Rapporto di contrasto:	9.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	30" - 300"
Distanza di proiezione:	da 1 a 13,5 m (dalla parte posteriore dell'unità alla superficie di proiezione)
Rapporto di proiezione:	PJ X5580: 1,3-2,2 PJ WU5570: 1,2-2,2
Lampada:	Lampada al mercurio
Durata lampada:	Standard: 3.000 ore (365 W) Eco: 4.000 ore (292 W)
Rapporto zoom:	1,8
Zoom:	Manuale
Messa a fuoco:	Manuale
Terminali di connessione:	Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN) Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT) Mini DIN 4pin x 1 (S-Video) RCA_1pin x 1 (Video) D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (controllo PC) HDMI 1/MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 mini Jack da 3,5 mm x1/x2 presa audio RCA (sinistra/mono) x1 presa audio RCA (destra) x1
USB:	Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità)
Wired LAN:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
Wireless LAN:	Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
Caratteristiche principali:	Mute, Fermo immagine, Ridimensiona (ingrandisci), Correzione trapezoidale, Protezione password, Logo utente, Modo Eco, 3D Ready, modalità parete colorata, blocco Kensington, Aggiornamento firmware
Altoparlante integrato:	10 W x 2
Dimensioni (L x P x A):	424 x 356 x 150 mm
Peso:	6,35 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

AMBIENTE

Livello potenza sonora (sistema completo):	35 dB
Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 495 W Modo risparmio energia: 395 W Modo stand-by: 1 W
Temperatura:	5°C - 40°C
Umidità:	20% - 80%
Condizioni di immagazzinamento:	Temperatura: -20°C - 60°C Umidità: 20% - 80%

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 22

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di alimentazione, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie, Coperchio lente, Filter (built-in)

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.



Via Gennaro Tescione, 11 81100 Caserta

Tel. : + 39 0823 305277 Fax : + 39 0823 305272

E-mail : copytec.sas@libero.it PEC: copytec@pec.copytecsas.com

Web: www.copytecsas.it

